

ergolastec® FIRE




La stuoia in gomma ignifuga con il sigillo di qualità AGR.

- o La ERGOLASTEC® Fire è antincendio secondo EN13501-1/prova di rivestimenti per pavimento, per cui è adatta anche per l'utilizzo in edifici pubblici.
- o La collaudata stuoia in gomma può essere impiegata in postazioni di lavoro di rettifica e saldatura**
- o La stuoia in gomma ignifuga dispone della classe di protezione antincendio Bfl-S1** o Resistenza alle alte temperature dovute alle scintille e alle scorie di saldatura di breve durata.



Superficie	Grandezza	Protezione antincendio classe	Materiale	Durezza	Colore
FIRE Dry	1350 x 1000 x 16 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	■
FIRE Wet	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	■
FIRE Diamond	1350 x 1000 x 20 mm*	Bfl-s1**	SBR***	55 Shore A	■

Geometrie della superficie e del retro



VOLTA S.p.A. • Via del Vigneto 23 • 39100 Bolzano BZ • Italia
Tel. +39 0471 561.130 • E-Mail: info3@volta.it • Internet: www.volta.it

* Tolleranze DIN ISO 3302 - 1 M4; ** Resistente secondo EN 13501 alle scintille e alle scorie di saldatura di breve durata

*** Si possono verificare leggere alterazioni cromatiche sui pavimenti di colore chiaro